



Tehnično navodilo

Aquastop

Zaščitno sredstvo za fasade

Lastnosti

Aquastop je silikonska smola, raztopljena v aromatskih ogljikovodikih, ki odbija vodo. Odlikuje ga zelo dobra sposobnost pronicanja v mineralna gradiva, ne tvori filma, zaradi tega impregnirana fasada odbija vodo, vendar diha. Odporen je na vročino, mraz, UV svetlobo in kemikalije, na površini ne pušča nobenih sprememb, obdelana površina dobi takoj zeleno lastnost. Aquastop ni primeren za impregnacijo površin, kjer se lahko pojavi voda pod pritiskom. Izdelujemo ga že pripravljenega za uporabo.

Uporaba

Za impregnaciji mineralnih zaključnih ometov, opeke, klinkerja, plinobetona in vpojnega naravnega kamna. Z Aquastopom preprečimo premočitve sten, cvetenje sten zaradi soli, izpiranje apna, obraslost z mahom, kemične korozije in zmanjšanje toplotne izolacije.

Tehnični podatki

Izgled	brezbarvna tekočina
Gostota	~ 0,8 kg/dm ³
Čas sušenja	4 – 6 ur
Presušitev	24 ur
Poraba (enkratni nanos)	~ 0,2 kg/m ² , odvisno od vpojnosti površine

Pakiranje

5 in 16 kg ročke.

Skladiščenje

Sredstvo je potrebno skladiščiti v neprodušno zaprti originalni embalaži, v požarno varnem suhem prostoru, pri normalni temperaturi. Pri takšnem skladiščenju je uporaben najmanj 12 mesecev od dneva proizvodnje.

NAVODILA ZA DELO

Delovni pogoji

Temperatura pri vgradnji naj bo med +5 in največ +30°C (podlaga, okolica, material).

Priprava podlage

Površina mora biti suha, čista in odprašena. Pred pričetkom del s folijo zaščitimo stekla, ker se sredstvo s steklenih površin kasneje težko odstrani.

Vgradnja

Aquastop s čopičem, valjčkom ali z brizganjem nanese na podlago. Postopek ponovimo, da dosežemo potrebno globinsko delovanje. Pri zaščiti površin s fugami, fuge zaradi večje vpojnosti pred drugim nanosom še enkrat premažemo.



Tehnično navodilo

Kvaliteta

Tehnična navodila so sestavljena na osnovi dosedanjih izkušenj. Poraba materiala predstavlja povprečno vrednost. Jamčimo za neoporečno sestavo materiala, ne jamčimo pa za nepravilno in nenamensko uporabo.

Izdelek je v skladu z Zakonom o kemikalijah razvrščen med nevarne pripravke.

Opozorila:

R-10: Vnetljivo.

R-65: Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.

Obvestila:

S-2: Hraniti izven dosega otrok.

S-23: Ne vdihavati hlapov.

S-24: Preprečiti stik s kožo.

S-29: Ne izprazniti v kanalizacijo.

S-62: Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.