



Tehnično navodilo

Barvit

Suhe barve za obarvanje malt

Lastnosti

Barvit so suhe barve iz kakovostnih svetlobno obstojnih pigmentov, ki so obstojni v alkalnih medijih. Barve smemo med seboj mešati v vseh razmerjih, da dobimo zelene barvne odtenke.

Uporaba

Za obarvanje cementnih mešanic, kot so malte za žlahtne omete, brizgane cementne malte, cementne malte za tlakovce, strešnike, opeko, ipd.

Tehnični podatki

Izgled	niansirana prašnata zmes
Poraba	odvisna od zelene nianse, doziramo jih od 5 do 25 % glede na količino veziva v mešanici

Pakiranje

1 kg karton, 25 kg vreča.

Skladiščenje

Barvo je potrebno skladiščiti v originalni embalaži v suhih prostorih. Pri takšnem skladiščenju je rok trajanja neomejen.

NAVODILA ZA DELO

Vgradnja

Barvo dodamo suhi cementni mešanici in jo suho dobro premešamo. Nato mešanici dodamo potrebno količino vode in zamešamo malto. Poraba barve je odvisna od intenzivnosti nianse, ki jo želimo dobiti. V povprečju barvo doziramo od 5 do 25 % glede na količino veziva v mešanici. Da ne bi prihajalo do razlik v niansi, moramo v mešanico vedno dodati enako količino barve, malto pa pripravimo vedno z enako količino vode. Vedno si pripravimo takšno količino malte, da zadošča za obdelavo zaključene površine.

Čiščenje orodja

Orodje po uporabi operemo z vodo.

Kvaliteta

Tehnična navodila so sestavljena na osnovi dosedanjih izkušenj. Poraba materiala predstavlja povprečno vrednost. Jamčimo za neoporečno sestavo materiala, ne jamčimo pa za nepravilno in nenamensko uporabo.