

NOVO

TRAKOVI ZA ZAŠČITO PRIROBNIČNIH SPOJEV



- Zaščita pred nenadzorovanim uhajanjem agresivnih medijev pri prirobničnih spojih.
- Enostavna montaža s pomočjo vijaka.
- Material: Polipropilen.
- Temperaturna obstojnost: od -40 °C do +110 °C.
- UV – odporni, primerni za uporabo na prostem.
- Za DIN, ANSI in JIS prirobnične sklope DN 25 - DN 250.
- Širine trakov: 50, 70, 100 mm.



DIN 2501 PN 10				
DN mm	Dolžina traku mm	Širina traku		
		Prirobnice		
		fiksna/fiksna mm	fiksna/prosta mm	prosta/prosta mm
15	360	50	50	70
25	420	50	50	70
32	500	50	50	70
40	530	50	50	70
50	580	50	70	70
65	640	50	70	70
80	690	50	70	100
100	750	50	70	100
125	850	70	70	100
150	960	70	70	100
200	1130	70	100	100
250	1300	70	100	100



CC CINKARNA

Metalurško kemična industrija Celje d.d. Kidričeva 26, 3000 Celje, Slovenija
 tel: +386 3 427 66 41, +386 3 427 66 45, +386 3 427 66 46, fax: +386 3 427 66 39,
 e-mail: nevenka.lorencak@cinkarna.si, janez.hrovat@cinkarna.si