



## TITANOV DIOKSID RC 86

### Tip

RC 86 je mikroniziran rutilni pigment, proizveden po sulfatnem postopku v CINKARNI CELJE, Slovenija. Pigment je mrežno stabiliziran z aluminijevim oksidom ter površinsko zelo močno obdelan z aluminijevimi in silicijevimi spojinami. Pigment daje uravnoteženost v pokrivni moči, disperzibilnosti in belini tako v vodnih kot v solventnih medijih. Pigment daje odlične rezultate predvsem v sistemih z visokim PVK.

### Uporaba

- disperzijske barve (notranje in zunanje)
- barve za tapete
- fasadne barve
- silikatne barve in ometi
- barve za papirne premaze
- cestne barve

### Tehnični podatki (v prahu)

<b>Vsebnost TiO<sub>2</sub></b>	min 80,0 %	ISO 591-1*
<b>Klasifikacija</b>	R3	ISO 591
<b>Poraba olja</b>	min 36 g/100g – 43 g/100g	ISO 787-5
<b>Izguba mase pri 105 °C**</b>	max 1,5 %	ISO 787-2
<b>pH</b>	8,0 – 9,5	ISO 787-9
<b>Sejalni ostanek (µm40)</b>	max 0,01 %	ISO 787-7
<b>CIE Lab (v prahu)</b>		
<b>L* min</b>	min 98,0	Interna metoda
<b>b* max</b>	max 2,0	Interna metoda

\* - XRF določitev kontrolirana z ISO 591-1

\*\* - pri pakiranju

### Embaliranje

- 15 kg večslojne papirnate vreče, lahko vodotopne, 45 vreč na paleti, prekrite s krčljivo folijo, ki je primerna za reciklažo.
- Velike vreče do 650 kg.
- Prevoz s cisternami do 23 t po predhodnem dogovoru.