

TITANOV DIOKSID RC 87

Tip

RC 87 je mikroniziran rutilni pigment, proizведен po sulfatnem postopku v CINKARNI CELJE - SLOVENIJA. Pigment je površinsko obdelana z aluminijevimi in fosforjevimi spojinami, ki zagotavljajo visoko svetlobno obstojnost in dobro moč posvetlitve.

Uporaba

- dekorativni papir,
- laminatna tla in pohištvo.

Tehnični podatki (v prahu)

Vsebnost TiO ₂	min 88,0 %	ISO 591-1*
Klasifikacija	R3	ISO 591
Poraba olja	max 24 g/100 g	ISO 787-5
Izguba mase pri 105 °C**	max 1 %	ISO 787-2
pH	7,0 – 8,0	ISO 787-9
Sejalni ostanek ($\mu\text{m}40$)	max 0,01 %	ISO 787-7
CIE Lab (v prahu)		
L*	min 97,5	Interna metoda
b*	max 2,5	Interna metoda

* - XRF določitev kontrolirana z ISO 591-1

** - pri pakiranju

Embaliranje

- 25 kg večslojne papirnate vreče, lahko vodotopne, 40 vreč na paleti, prekrite s krčljivo folijo, ki je primerna za reciklažo.
- Velike vreče do 1000 kg.
- Prevoz s cisternami do 23 t po predhodnem dogovoru.